

ZAKŁAD CERTYFIKACJI**CERTYFIKAT Nr 13/21/Z****uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa**

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: HEAT DECOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków

Nazwa i adres producenta: HEAT DECOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków

Miejsce produkcji: Korea

Nazwa wyrobu: Folia grzewcza HEAT DECOR przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń
230V, 50Hz, kl. II, IPX7 wg załącznika according to enclosure

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014 (IDTEN 60335-1:2012/A11:2014),
PN-EN 60335-2-96:2005+A2:2009 (IDT EN 60335-2-96:2002/A2:2009)

Ocenę zgodności dokonano na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2021/56 z dnia 03.03.2021 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 113/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 10.03.2021 r. do 09.03.2026 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 10.03.2021 r.

Załącznik
do Certyfikatu nr 13/21/Z
z dnia 10.03.2021 r.

Modele folii grzewczej z serii HD-G:

HD310G - szerokość 1000 mm, grubość 0,338 mm

HD308G - szerokość 800 mm, grubość 0,338mm

HD305G - szerokość 500 mm, grubość 0,338 mm

HD303G - szerokość 300 mm, grubość 0,338 mm

HD3025G - szerokość 250 mm, grubość 0,338 mm

Moc grzewcza folii na metr bieżący				
HD310G	HD308G	HD305G	HD303G	HD3025G
400 W/m ²	320 W/m ²	200 W/m ²	120 W/m ²	100 W/m ²
350 W/m ²	280 W/m ²	175 W/m ²	105 W/m ²	87,5 W/m ²
300 W/m ²	240 W/m ²	150 W/m ²	90 W/m ²	75 W/m ²
250 W/m ²	200 W/m ²	125 W/m ²	75 W/m ²	62,5 W/m ²
220 W/m ²	176 W/m ²	110 W/m ²	66 W/m ²	55 W/m ²
200 W/m ²	160 W/m ²	100 W/m ²	60 W/m ²	50 W/m ²
190 W/m ²	152 W/m ²	95 W/m ²	57 W/m ²	47,5 W/m ²
180 W/m ²	144 W/m ²	90 W/m ²	54 W/m ²	45 W/m ²
170 W/m ²	136 W/m ²	85 W/m ²	51 W/m ²	42,5 W/m ²
160 W/m ²	128 W/m ²	80 W/m ²	48 W/m ²	40 W/m ²
150 W/m ²	120 W/m ²	75 W/m ²	45 W/m ²	37,5 W/m ²
140 W/m ²	112 W/m ²	70 W/m ²	42 W/m ²	35 W/m ²
130 W/m ²	104 W/m ²	65 W/m ²	39 W/m ²	32,5 W/m ²
120 W/m ²	96 W/m ²	60 W/m ²	36 W/m ²	30 W/m ²
110 W/m ²	88 W/m ²	55 W/m ²	33 W/m ²	27,5 W/m ²
100 W/m ²	80 W/m ²	50 W/m ²	30 W/m ²	25 W/m ²
90 W/m ²	72 W/m ²	45 W/m ²	27 W/m ²	22,5 W/m ²
80 W/m ²	64 W/m ²	40 W/m ²	24 W/m ²	20 W/m ²
70 W/m ²	56 W/m ²	35 W/m ²	21 W/m ²	17,5 W/m ²
60 W/m ²	48 W/m ²	30 W/m ²	18 W/m ²	15 W/m ²
50 W/m ²	40 W/m ²	25 W/m ²	15 W/m ²	12,5 W/m ²
40 W/m ²	32 W/m ²	20 W/m ²	12 W/m ²	10 W/m ²
30 W/m ²	24 W/m ²	15 W/m ²	9 W/m ²	7,5 W/m ²

Modele folii grzewczej z serii HD-EPL:

HD-EPL100 - szerokość 1000 mm, grubość 0,450 mm

HD-EPL80 - szerokość 800 mm, grubość 0,450 mm

HD-EPL50 - szerokość 500 mm, grubość 0,450 mm

HD-EPL30 - szerokość 300 mm, grubość 0,450 mm

HD-EPL25 - szerokość 250 mm, grubość 0,450 mm

Moc grzewcza folii na metr bieżący				
HD-EPL100	HD-EPL80	HD-EPL50	HD-EPL30	HD-EPL25
400 W/m ²	320 W/m ²	200 W/m ²	120 W/m ²	100 W/m ²
350 W/m ²	280 W/m ²	175 W/m ²	105 W/m ²	87,5 W/m ²
300 W/m ²	240 W/m ²	150 W/m ²	90 W/m ²	75 W/m ²
250 W/m ²	200 W/m ²	125 W/m ²	75 W/m ²	62,5 W/m ²
220 W/m ²	176 W/m ²	110 W/m ²	66 W/m ²	55 W/m ²
200 W/m ²	160 W/m ²	100 W/m ²	60 W/m ²	50 W/m ²
190 W/m ²	152 W/m ²	95 W/m ²	57 W/m ²	47,5 W/m ²
180 W/m ²	144 W/m ²	90 W/m ²	54 W/m ²	45 W/m ²
170 W/m ²	136 W/m ²	85 W/m ²	51 W/m ²	42,5 W/m ²
160 W/m ²	128 W/m ²	80 W/m ²	48 W/m ²	40 W/m ²
150 W/m ²	120 W/m ²	75 W/m ²	45 W/m ²	37,5 W/m ²
140 W/m ²	112 W/m ²	70 W/m ²	42 W/m ²	35 W/m ²
130 W/m ²	104 W/m ²	65 W/m ²	39 W/m ²	32,5 W/m ²
120 W/m ²	96 W/m ²	60 W/m ²	36 W/m ²	30 W/m ²
110 W/m ²	88 W/m ²	55 W/m ²	33 W/m ²	27,5 W/m ²
100 W/m ²	80 W/m ²	50 W/m ²	30 W/m ²	25 W/m ²
90 W/m ²	72 W/m ²	45 W/m ²	27 W/m ²	22,5 W/m ²
80 W/m ²	64 W/m ²	40 W/m ²	24 W/m ²	20 W/m ²
70 W/m ²	56 W/m ²	35 W/m ²	21 W/m ²	17,5 W/m ²
60 W/m ²	48 W/m ²	30 W/m ²	18 W/m ²	15 W/m ²
50 W/m ²	40 W/m ²	25 W/m ²	15 W/m ²	12,5 W/m ²
40 W/m ²	32 W/m ²	20 W/m ²	12 W/m ²	10 W/m ²
30 W/m ²	24 W/m ²	15 W/m ²	9 W/m ²	7,5 W/m ²

Model folii grzewczej z serii HD-PRO:

HD-PRO100 - szerokość 1000 mm, grubość 0,500 mm

HD-PRO80 - szerokość 800 mm, grubość 0,500 mm

HD-PRO50 - szerokość 500 mm, grubość 0,500 mm

HD-PRO30 - szerokość 300 mm, grubość 0,500 mm

HD-PRO25 - szerokość 250 mm, grubość 0,500 mm

Moc grzewcza folii na metr bieżący				
HD-PRO100	HD-PRO80	HD-PRO50	HD-PRO30	HD-PRO25
400 W/m ²	320 W/m ²	200 W/m ²	120 W/m ²	100 W/m ²
350 W/m ²	280 W/m ²	175 W/m ²	105 W/m ²	87,5 W/m ²
300 W/m ²	240 W/m ²	150 W/m ²	90 W/m ²	75 W/m ²
250 W/m ²	200 W/m ²	125 W/m ²	75 W/m ²	62,5 W/m ²
220 W/m ²	176 W/m ²	110 W/m ²	66 W/m ²	55 W/m ²
200 W/m ²	160 W/m ²	100 W/m ²	60 W/m ²	50 W/m ²
190 W/m ²	152 W/m ²	95 W/m ²	57 W/m ²	47,5 W/m ²
180 W/m ²	144 W/m ²	90 W/m ²	54 W/m ²	45 W/m ²
170 W/m ²	136 W/m ²	85 W/m ²	51 W/m ²	42,5 W/m ²
160 W/m ²	128 W/m ²	80 W/m ²	48 W/m ²	40 W/m ²
150 W/m ²	120 W/m ²	75 W/m ²	45 W/m ²	37,5 W/m ²
140 W/m ²	112 W/m ²	70 W/m ²	42 W/m ²	35 W/m ²
130 W/m ²	104 W/m ²	65 W/m ²	39 W/m ²	32,5 W/m ²
120 W/m ²	96 W/m ²	60 W/m ²	36 W/m ²	30 W/m ²
110 W/m ²	88 W/m ²	55 W/m ²	33 W/m ²	27,5 W/m ²
100 W/m ²	80 W/m ²	50 W/m ²	30 W/m ²	25 W/m ²
90 W/m ²	72 W/m ²	45 W/m ²	27 W/m ²	22,5 W/m ²
80 W/m ²	64 W/m ²	40 W/m ²	24 W/m ²	20 W/m ²
70 W/m ²	56 W/m ²	35 W/m ²	21 W/m ²	17,5 W/m ²
60 W/m ²	48 W/m ²	30 W/m ²	18 W/m ²	15 W/m ²
50 W/m ²	40 W/m ²	25 W/m ²	15 W/m ²	12,5 W/m ²
40 W/m ²	32 W/m ²	20 W/m ²	12 W/m ²	10 W/m ²
30 W/m ²	24 W/m ²	15 W/m ²	9 W/m ²	7,5 W/m ²

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makieła